

## サンドイッチパネル防火・耐火構造認定一覧

区分		認定番号	製品名	取り付け方法	張方向	下地間隔 mm	
不燃材料		NM-4441-3	イソバンドBL-H 25・35・50mm (フラット)	—	—		
			イソバンドBL 25・35・50mm (フラット)				
		NM-4643	イソバンドBL-H 25・35・50mm (Aウェーブ) <sup>※1</sup>				
			イソバンドBL 25・35・50mm (Aウェーブ) <sup>※1</sup>				
NM-3994-3	耐火イソバンドPro 50・75mm						
外壁	耐火構造 (非耐力)	60分	FP060NE-0199	耐火イソバンドPro 75mm	ドリルビス止め	縦・横	2000以下
			FP060NE-9305 <sup>※7</sup>	耐火イソバンドPro 50mm	ドリルビス止め+吹付けロックウール30mm		—
		30分	FP060NE-0205(1)	耐火イソバンドPro 50mm	ドリルビス止め+内装 <sup>※2a</sup>	縦・横	2000以下
			FP060NE-0205(2)		ドリルビス止め+内装 <sup>※2b</sup>		
	準耐火構造 (非耐力)	45分	QF045NE-0054-2(1)	イソバンドBL-H/BL 25・35・50mm (フラット、Aウェーブ)	ドリルビス止め+内装 <sup>※3</sup>	縦・横	1500以下
			QF045NE-0054-2(2)		ドリルビス止め+内装 <sup>※4</sup>		
	防火構造		PC030NE-0275-2(1)	イソバンドBL-H/BL 25・35・50mm (フラット、Aウェーブ)	ドリルビス止め+内装 <sup>※5</sup>	縦・横	1500以下
			PC030NE-0275-2(2)		ドリルビス止め+内装 <sup>※6</sup>		
			PC030NE-0278-2	イソバンドBL-H/BL 25・35・50mm +石膏ボード15mm以上 (フラット、Aウェーブ)	ドリルビス止め		

※1 Aウェーブは、フッ素塗装となります。

※2 内装材の種類

- a. 強化石膏ボード12.5mm以上×2枚  
 b. 強化石膏ボード12.5mm以上×2枚  
 +ガラスウール15mm以上  
 強化石膏ボード12.5mm以上×2枚  
 +ロックウール25mm以上

※3 内装材の種類

- ・石膏ボード12.5mm以上×2枚

※4 内装材の種類

- ・石膏ボード12.5mm以上×2枚  
 +ガラスウール50mm以上  
 ・石膏ボード12.5mm以上×2枚  
 +ロックウール50mm以上

※5 内装材の種類

- ・石膏ボード12.5mm以上

※6 内装材の種類

- ・石膏ボード12.5mm以上+ガラスウール50mm以上  
 ・石膏ボード12.5mm以上+ロックウール50mm以上

※7 ロックウール工業会 各社個別認定